

2026 MAVERICK R X



 Legion Red

LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio de 77 plg.
- Diferencial delantero Smart-Lok™*
- Amortiguadores FOX® 2.5 PODIUM con depósito externo integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3® y control de tope de compresión
- Pantalla táctil de 26,04 cm (10,25 plg.)
- Neumáticos ITP Tenacity de 30 plg.
- Rines de 15 plg. con tecnología de formado por flujo
- Cámara trasera
- Dirección telescópica con controles de infoentrenamiento
- Techo rígido completo
- Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Faros LED de alto desempeño premium
- LED Can-Am exclusivos
- Almacenaje en tablero central con soporte para celular
- Gráficos/asientos del paquete X
- Imán de 1700 W

MOTOR	999T DCT
Tipo	Motor Rotax® 999T de 240 hp, 999 cc, tres cilindros con turbocargador, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo
Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok Auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	DPS de tres modos de par alto Gen 2
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 63,5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado piggyback y ajuste de compresión QS3®
Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio forjado y 63,5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3® y control de tope de compresión
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 plg. (NA) Neumáticos XPS Trac Force 32 x 10 x 16 plg. (INTL)
Rines	Rines de aluminio de 16 plg.
FRENOS	
Delanteros	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 mm
Traseros	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 30 mm

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Peso en seco estimado (lb)	1 024 kg (2 254 lb)
Chasis/jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
L x An x Al	138,7 x 78,1 x 70,4 plg. (352,2 x 198,5 x 177,8 cm)
Distancia entre ejes	274,3 cm (108 plg.)
Altura alsuelo	43,2 cm (17 plg.)
Capacidad del portaequipajes	200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenamiento	Total: 8,1 L (2,1 gal)
Capacidad de combustible	50 L (13,2 US gal.)
CARACTERÍSTICAS	
Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.) de ancho con teclado y pantalla táctil de 26,04 cm (10,25 plg.)
Instrumentos	Puerto USB-A (2 puertos de carga y 1 puerto de comunicación) Salida CC (10 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
Iluminación	Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior Luces distintivas LED de Can-Am
Cabrestante	Defensa preparada para cabrestante (cabrestante de 4 500 lb / 2 041 kg no incluido)
Imán	1700 W
Protección	Techo rígido completo Puertas de media altura premium Deflector inferior delantero Anclaje delantero/trasero Protector de chasis integral de plástico
GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. *Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

