

2026 OUTLANDER PRO



MOTOR		HDX	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Tipo		Motor Rotax® ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 40 hp y 37 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido	Peso en seco estimado*	800 lb (362.9 kg)
Sistema de suministro de combustible		inyección Electrónica de Combustible (EFI)	L x An x Al	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 plg.)
Transmisión		Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive y configuración específica para aplicaciones de trabajo Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento, con modo ultra bajo adicional	Distancia entre ejes	134,5 cm (53 plg.)
Tren motriz		Tracción 2WD/4WD seleccionable y con diferencial delantero Visco-Lok de bloqueo automático	Altura al suelo	33 cm (13 plg.)
Asistencia a la conducción		Limitador de velocidad	Altura del asiento	98 cm (38,6 plg.)
Dirección asistida		N/A	Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)
SUSPENSIONES				
Suspensión delantera		Brazo A doble 24,8 cm (9,75 plg.) de recorrido	Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)
Amortiguadores delanteros		Doble tubo	Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)
Suspensión trasera		Brazo A doble 26 cm (10,25 plg.) de recorrido	Capacidad de carga	N/A
Amortiguadores traseros		Doble tubo	Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal)
NEUMÁTICOS Y RINES				
Neumáticos delanteros		6 capas 26 x 8/10 x 12 plg.	CHARACTERÍSTICAS	
y traseros			Indicador	Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)
Rines		Acero de 12 plg.	Imán	420 W
FRENOS				
Delanteros		Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Instrumentos	N/A
Traseros		Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S™) y llave RF
GARANTÍA				
Garantía de fábrica			Iluminación	Faros LED y luces traseras
			Cabrestante	N/A
			Asiento	Estándar
			Manubrio	Estándar
			Protección	Defensa delantera de servicio pesado Defensa trasera Protección de HMWPE para brazos en A delanteros y traseros Placa protectora completa
			Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
			Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.®, TM y logotipos de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATVs puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATVs con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

