

2026 OUTLANDER MAX XT 700



MOTOR		700	DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Tipo		Motor Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada), de 50 hp y 41 lb/pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido	Peso en seco estimado* 893 lb (405,1 kg)
Sistema de suministro de combustible		Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	L x An x Al 239,2 x 120,9 x 137,1 cm (94,2 x 47,6 x 54 plg.)
Transmisión		CVT de embrague primario pDrive Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento	Distancia entre ejes 153,5 cm (60,4 plg.)
Tren motriz		Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	Altura al suelo 31,8 cm (12,5 plg.)
Asistencia a la conducción		Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB)	Altura del asiento 98 cm (38,6 plg.)
Dirección asistida		Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)	Capacidad del portaequipajes Delantero: 54,4 kg (120 lb) / Trasero: 240 lb (109 kg)
SUSPENSIONES			Capacidad de almacenamiento 34 L (9 gal)
Suspensión delantera		Brazo A doble 24,8 cm (9,75 plg.) de recorrido	Capacidad de arrastre 1830 lb (830 kg)
Amortiguadores delanteros		Doble tubo	Capacidad de carga N/A
Suspensión trasera		Brazo A doble 26 cm (10,25 plg.) de recorrido	Capacidad de combustible 19,5 L (5,1 gal)
Amortiguadores traseros		Doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES			
Neumáticos delanteros y traseros		XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 plg.	
Rines		Aluminio de 14 plg.	
FRENOS			
Delanteros		Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros		Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	
CARACTERÍSTICAS			
Indicador		Pantalla digital de 11,4 cm (4,5 plg.)	
Imán		500 W	
Instrumentos		Cargador para teléfono con 1 salida USB-A y una USB-C	
Encendido		Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S™) y llave RF	
Iluminación		Faros LED y luces traseras	
Cabrestante		Cabrestante Can-Am HD3500 de 1588 kg (3.501 lb) con cable sintético	
Asiento		Estándar	
Manubrio		Estándar	
Protección		Defensas delanteras y traseras Placa protectora completa	
Accesorio de arrastre		Tirón de 5 cm (2 plg.)	
GARANTÍA			
Garantía de fábrica		Garantía limitada de BRP de 1 año	



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y los logotipos de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATVs puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATVs con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

